

**Power LED Villanó lámpa
Egyedülálló LED hűtőrendszerrel**

LED FLEX
Egyedülálló LED hűtőrendszerrel

Villanó fényjelző készülék figyelmeztető jelzést használó járművek számára. A fényjelző 9 db (egy koszorún), illetve 18 db (9+9 két koszorún) legkorszerűbb Power LED diódát tartalmaz. Egyedülálló hűtőrendszere egy alumínium szerkezetből áll, ami a belső házban keletkező hőt a szabadba vezeti. Ezzel a rendszerrel garantálható a magas fényhasznosítás és a hosszú élettartam.

Szín:	Borostyán sárga
Tápfeszültség:	12V vagy 24 V
Fényintenzitási osztály:	T1= 1 (ugyanaz) T2=2 (éjszakai/nappali)
Power LED elhelyezése:	A lámpatesten egy ill. két koszorún (körön)
Tömeg:	885 gramm
Méretetek:	Magasság: 135 mm, alap átmérő: 147 mm
Rögzítés típusok:	Fix három ponton rögzíthető, mágnes talpas és DIN csőre szerelhető kivitel
Homologizáció:	Irányelv: 2004/104 CE Regisztráció: 10R ECE 65 emend.04

LCS-LEDFlex – Borostyán sárga

Termék kód	Szín:	Feszült -ség:	LED db:	LED típus :	Áramfelvétel			Fény- intenzitás osztály
					2.kör	1.kör	Max.	
LCSAC9H12VT1	Sárga	12V	9	3W		0,5A	1,6A	T1
LCSAC9H12VT1M	Sárga	12V	9	3W		0,5A	1,6A	T1
LCSAC9H12VT1DP	Sárga	12V	9	3W		0,5A	1,6A	T1
LCSAC99H12VT2	Sárga	12V	18	3W	1,2A	0,6A	3,6A	T2
LCSAC99H12VT2DP	Sárga	12V	18	3W	1,2A	0,6A	3,6A	T2
LCSAC99H12VT2M	Sárga	12V	18	3W	1,2A	0,6A	3,6A	T2
LCSAC99H24VT2	Sárga	24V	18	3W	0,6A	0,3A	2A	T2
LCSAC99H24VT2DP	Sárga	24V	18	3W	0,6A	0,3A	2A	T2

Magyarországi képviselő:

H-1126 Budapest
Márvány utca 31

SziklaiExim Kft.

Tel/Fax: 36-1-220-44-17,
Mobil Tel: 36-20-254-01-47,
E-mail: sziklai.zeno@gmail.com
info@sziklaixim.hu
Honlap: www.fenyhid.eu