



ROTOVIS LED

Power LED fényforrású fényjelző ÚjForgótükrös Technológiával



ROTOVIS LED

LED-s újforgótükrös fényjelző

Egyedülálló fényjelző készülék figyelmeztető jelzést használó járművek számára.

A fényjelző 3 db legkorszerűbb Power LED diódával felszerelt és újforgótükrös technológiával készül. A fényjelző a hagyományos forgótükrös lámpáknál jóval strapabíróbb és csendesebb, rázkódásra nem érzékeny acélcsapágyas szerkezettel van megépítve, szilikon ékszíjjal pedig a hideg/meleg valamint kopás/szakadás ellen nyújt jóval komolyabb védelmet.

Alumínium test, hűtőborda, IP66, UV-álló búra.

Szín:	Borostyán sárga
Tápfeszültség:	12/24 V univerzális
Max. Áramfelvétel:	0,7 A 12V-nál, 0,4 A 24V-nál
Tömeg:	700 gramm+/- 3%
Működési hőmérséklet:	-30 C és 50 C között
Méretetek:	Magasság: 148 mm Alap átmérő: 147 mm
Homologizáció:	ECE REG. 65 és ECE REG. 10

Voltage	Current Cons. Max.	Working Temperature	Weight	IP index
12V 24V	0,7A 0,4A	-30°C / +50°C	0,70Kg	IP55



*259mm hamp mounting
158mm magnetic mounting

Code	Colour	Mounting	Module	LEDs	Voltage
ROTOVISLED.A	Orange	ISO		3	Multi 12/24V
ROTOVISLED.A.DP	Orange	Hampe		3	Multi 12/24V
ROTOVISLED.A.M	Orange	Magnetic		3	Multi 12/24V

Magyarországi képviselő:
H-1126 Budapest
Márvány utca 31

SziklaiExim Kft.

Tel/Fax: 36-1-220-44-17,
Mobil Tel: 36-20-254-01-47,
E-mail: sziklai.zeno@gmail.com
info@sziklaiexim.hu
Honlap: www.fenyhid.eu