




FARI ROTANTI ROTATING BEACONS

ROTOVIS



DESCRIPTION

- Dispositivo di segnalazione luminosa ROTANTE alogeno.**
 Disponibile nelle versioni a 12V con lampada H1 55W, 24V con lampada H1 70W, multivoltage 12/24V (fornito senza lampada). Disponibile in montaggio 3-bolt, magnetico e su innesto semiflessibile per palo telescopico.
 Movimento meccanico su cuscinetto a sfera in acciaio e cinta in silicone.
- Halogen ROTATING beacon.**
 Versions available: 12V with H1-55W bulb, 24V with H1-70W or Multivoltage 12/24V (provided without bulb).
 3 Mounting systems available: 3-bolt, magnetic and DIN-POLE
 Mechanical movement on steel ball bearing and silicon belt
- Gyrophare halogène**
 Version disponibles: 12V avec ampoule H1-55W, 24V avec ampoule H1-70W, multivoltage 12/24V (fourni sans ampoule)
 Disponible avec montage fix 3-bolt, magnetique et sur hampe.
 Roulement acier et courroie silicone
- Halogen - DREHSPIEGELLEUCHTE**
 Folgende Versionen verfügbar: 12V mit H1-55W Leuchtmittel, 24V mit H1-70W Leuchtmittel oder Multivoltage 12/24V ohne Leuchtmittel. Montagemöglichkeiten: permanente, magnetische und DIN-Montage. Besonderheiten: Kugellager, Silikon-Antriebsriemen
- Dispositivo de señalización luminosa ROTATIVO halógeno.**
 versiones disponibles: 12V con lámpara H1-55W, 24V con lámpara H1-70W, multivoltage 12/24V (sin lámpara).
 3 montajes disponibles: 3-bolt, magnético o con acople flexible para instalar sobre DIN POLE


CODE	MOUNTING	A	B	H	V
ROTOVIS12.A ROTOVIS24.A ROTOVISMV.A**	 3-BOLT MOUNTING	*	*	*	12V 24V 12/24V
ROTOVIS12.A.DP ROTOVIS24.A.DP ROTOVISMV.A.DP**	 DIN-POLE MOUNTING	147	130	259	12V 24V 12/24V
ROTOVIS12.M	 MAGNETIC MOUNTING	147	130	158	12V/24V

** Provided without bulb

ACCESSORI ROTOVIS ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
SG	Livellatore in gomma per il montaggio sul tetto del veicolo. / Rubber leveller to mount device on vehicle roof / Niveleur en caoutchouc pour le montage sur le toit du véhicule / Ausgleichselement aus Gummi zur Montage auf dem Fahrzeugdach / Nivelador de goma para montar sobre el techo del vehículo
GRFL	Griglia di protezione in acciaio nero zincato / Black galvanised steel protection grid / Grille de protection en acier noir galvanisé / Schutzgitter aus schwarzem verzinktem Stahl / Rejilla de protección de acero negro galvanizado

RICAMBI ROTOVIS SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CRROT.A 	Calotta in policarbonato AMBRA / AMBER polycarbonate cover / Cabochon en polycarbonate AMBRE / Haube aus BERNTEIN Polycarbonat / Plástico de policarbonato AMBAR
ISRFR	Innesto flessibile per installazione faretto su DIN POLE. / Flexible connection to install device on DIN POLE / Embout flexible pour une installation phare sur DIN POLE / Flexible Steckverbindung für die Installation vom Scheinwerfer auf DIN POLE / Acople flexible para instalar faretto sobre DIN POLE
KBMFR	Kit base magnetica con cavo spiralato di alimentazione dotato di spinotto universale 12V per presa accendisigari. Per velocità fino a 110 Km/h. Kit magnetic base with helix cable and lighter plug 12V. 110 Km/h speed. Kit embase magnétique avec cordon spirale et prise allume-cigare. Satz magnethalterung mit spiralkabel und 12V universalstecker für zigarettenanzünder. Geprüft für geschwindigkeiten bis 110 km/h. Kit base magnética con cable helicoidal y adaptador universal 12V para enchufar en el encendedor. Velocidad 110Km/h.

HOMOLOGATION

Reg. n°65 ECE-ONU
Reg. n°10 ECE-ONU

*Dimensions are expressed in "mm"

